



REPARTIZATOARE ASFALT



 **ALEXANDRA** Unic distribuitor în România

Repartizoare asphalt WTD9500/WTD7500

Motorizare



În 2 variante: Shanghai D6114 sau Cummins 6BTA5.9 1, zgomot redus, emisii reduse, consum redus de combustibil și ulei, ușor de întreținut, sistem de pornire la temperaturi scăzute cu preîncălzirea amestecului.

Echipamentul de repartizare asphalt

Dotat cu sistem de precompresie a stratului de asphalt cu un singur melc vibrator cu amplitudine variabilă. Sistemul menține o grosime constantă a stratului corelată permanent cu viteza de lucru a mașinii ducând la rezultate excelente de repartizare.



Sistemul micro-electronic de control



Asigură un control continuu al vitezei de repartizare la orice încărcare. Viteza de împrăștiere poate fi pre-selectată și memorată pentru întreg procesul de repartizare. Dispune și de un sistem electronic de auto diagnosticare a erorilor de funcționare. Sistemul de rulare cu motoare hidrostactice independente dispune de o funcție de comandă sincronă care asigură pre-selectarea și sincronizarea vitezei de deplasare a mașinii cu raza de curbura pentru o repartizare eficientă a asfaltului în curbe.

Sistem electronic de ghidare

Compus din 2 traductoare laterale și un sensor central produse de MOBA Germania.



Sistemul de dozare al materialului



2 motoare hidraulice pentru dozarea asfaltului în amestecător. Control cu ultrasunete al nivelului din amestecător pentru o corelare perfectă între fluxul de material la intrare și grosimea stratului repartizat la ieșire.

Sistemul de rulare

2 motoare hidrostactice independente cu reductoare planetare pentru fiecare roată motoare a șenilei. Viteza de deplasare este ajustabilă în mod continuu pentru o sincronizare perfectă cu viteza de repartizare.



Tip produs	WTD9500	WTD7500
Motor	Shanghai Diesel D6114 140KW/2200rpm or Cummins 6BTA5.9 160KW/2200 rpm	Shanghai Diesel D6114 135KW/2200rpm or Cummins 6BTA5.9 138KW/2200rpm
Lățimea de repartizare	2.5-9.5m	2.5-7.5m
Grosimea de repartizare maximă	350mm	350mm
Productivitatea teoretică	700t/h	600t/h
Capacitatea totală a buncărului	14t	14t
Viteza de lucru	0-16m/min	0-16m/min
Marja de eroare a uniformității	2mm/3m în secțiune +/- 0.02%	3mm/3m în secțiune +/- 0.02%
Masă totală	24.5t	22t
Dimensiuni de transport	6170x2500x2680mm	6170x2500x2680mm
Ajustarea arcurii	0-3%	0-3%

Unic distribuitor în România



ALEXANDRA
UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

BUZĂU - Strada Traian Vuia, Bl. F2, Ap. 4
Tel/Fax: 0238/72.29.82; Mobil: 0722.380.472; 0722.555.200

BUCUREȘTI - Bdul. Unirii nr.20, Bl. 5C, Ap. 38, Sector 4;
Tel: 031/418.41.41 Fax: 031/418.48.19; Mobil: 0728.311.379, 0730.008.543
web: www.dstg.ro; e-mail: office@dstg.ro